Seria CC6100

Wrzutnik monet CC6100

Urządzenia serii CC6100 oferują sześć modułowych tub na bilon w celu zapewnienia najwyższego poziomu zarządzania możliwościami wypłat. Posiadając standardowe interfejsy komunikacyjne, MDB oraz japoński, Seria CC6100 nadaje się do wielu zastosowań zewnętrznych.



WAŻNE INFORMACJE:

- Wysoka wydajność systemu zarządzania bilonem
- Łatwo do skonfigurowania system wypłat z modułowej konstrukcji tubowej
- Zaawansowana technologia zapobiegająca przyjmowaniu monet podrobionych Sześć obrotowych tub do monet zaprojektowanych w celu osiągnięcia wyższej wydajności i braku potrzeby częstego uzupełniania monet
- Funkcja oszczędzania energii (CC6100S)
- Dostępna aktualizacja oprogramowania firmowego IrDA (CC6100S)
- Obsługa formatu audytu EVA-DTS (CC6100S)



Wrzutnik monet CC6100

Współczynnik akceptacji	96 % i więcej
Akceptowane monety	Średnica: 16-28 mm Grubość: 1,2-2,5 mm
Szybkość transakcji	Ok. 2 monety/1,5 sek.
Szybkość wydawania monet	Ok. 1 moneta/sek.
Możliwość Escrow	2 kanały, 2 monety/kanał
Ilość tub	6
Interfejsy	MDB, EXE, JPSTD
Zasilanie	MDB: 20V-45V DC JPSTD: 24V DC±10%
Pobór mocy	Tryb pracy: <650mA, 15,6W (24V DC) Czuwanie: <150mA, 3,6W (24V DC) Oszczędność energii: <10μA; 0,1W – 0,16W
Waga	Ok. 2,05 kg
Otoczenie	Temperatura pracy: -15°C~60° C Temperatura przechowywania: -30°C~80°C Wilgotność: 30% ~85%RH (bez kondensacji)











